

Compacta, rápida y fiable.

La nueva TASKalfa 352ci es una potente multifuncional A4 color, perfecta para pequeños y medianos grupos de trabajo en oficinas cara al público y cualquier negocio que requiera una multifuncional compacta. Ideal para espacios reducidos, tanto encima como debajo del escritorio. Perfecta para todo tipo de trabajos que requieran fiabilidad y flexibilidad en sus acabados.



TASKalfa 352ci

Multifuncional A4 color

35 ppm en color y b/n en A4

1.200 x 1.200 ppp resolución

Especificaciones

GENERAL

KYOCERA TASKalfa multifuncional láser a color.

Plataforma de soluciones HyPAS™.

Panel de control: pantalla táctil a color de 7 pulgadas (177,8mm) con mecanismo de inclinación (10°-20°) y altavoz para notificaciones de trabajos.

Velocidad (páginas por minuto): hasta 35 ppm en A4.

Velocidad de impresión a doble cara: hasta 17 ppm en A4.

Resolución: 1.200 x 1.200 ppp (impresión), 600 x 600 ppp (escaneo/copia).

Tiempo de calentamiento: aprox. 25 segundos o menos.

Tiempo de primera impresión: aprox. 6/7,5 seg. o menos en b/n y color.

Tiempo de primera copia: aprox. 8,5/10 seg. o menos en b/n y color (cristal de exposición).

CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3

100 MHz

Memoria (est./máx): estándar 1GB, máx. 3 GB RAM + 128 GB SSD.

Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed USB), 2 x ranuras USB, Gigabit

Ethernet (10/100/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, compatible con 802.3

az), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), opcional, 1 ranura eKUIO para servidor de

impresión interno o disco duro SSD, ranura para tarjeta opcional SD.

Contabilidad integrada: 100 códigos departamentales.

Dimensiones (An x P x Al): 480 mm x 577 mm x 619,5 mm.

Peso: Unidad principal aprox. 36,5 kg.

Alimentación: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía:

Imprimiendo 532 Wh

Copiando 547 Wh

En reposo: 84 Wh

Ahorro de energía: 0,6 Wh

Ruido (nivel de presión acústica ISO 7779/ISO 9296):

En reposo: 29,6 dB(A) LpA.

Imprimiendo en color / B/N: 50,3/50,4 dB(A) LpA.

Certificados: TÜV/GS, CE. Esta unidad se fabrica de acuerdo a ISO 9001 norma de calidad y ISO 14001 norma ambiental.

MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice el papel recomendado por KYOCERA en condiciones normales de uso.

Capacidad de entrada: Bypass de 100 hojas: 60 - 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, folio, personalizado (70 x 148 - 216 x 356 mm).

Depósito universal de papel: 250 hojas, 60 - 163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, folio, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm).

Capacidad máx. de papel incluyendo opciones: 1.850 hojas A4.

Unidad dúplex de serie: 60 - 163 g/m², A4, A5, B5, Carta, Legal.

Alimentador de documentos: Alimentador de documentos a doble cara de una sola pasada de serie; 100 hojas, 50-120 g / m², A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, personalizado (105 x 148 a 216 x 356 mm).

Capacidad de salida: 250 hojas boca abajo con sensor de llenado de papel.

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIc.

Emulaciones: PCL6 (PCL-XL/PCL-5c), PostScript 3 compatible (KPDLL3), impresión directa de PDF y XPS.

Sistemas operativos: todos los sistemas operativos actuales de

Windows, Mac OS X Versión 10.9 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo demanda.

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL), 136 fuentes (KPDLL 3), 8 fuentes (Windows Vista), 1 (fuente bitmap), 45 tipos de códigos de barras unidimensionales, 1 tipo de código de barras bidimensional (PDF417).

Características de impresión: impresión directa de PDF, IPP, e-mail, WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, impresión privada, copia rápida, revisar y retener, almacenamiento de trabajos.

Impresión móvil: KYOCERA Mobile Print app para iOS y Android, Mopria, Google Cloud Print, AirPrint y Wifi Direct.

FUNCIONES DE COPIA

Tamaño máximo del original: A4/Legal.

Copiado continuo: 1-9.999.

Zoom: 25-400% incrementos del 1 %.

Porcentaje de ampliación/reducción: 5A / 7R.

Modo de exposición: Auto, manual: 9 pasos.

Ajustes de imagen: texto + foto, foto, documento impreso, texto y mapa.

Funciones digitales: escanea una, copia varias, clasificación electrónica, copia de DNI, 2en1, 4en1, cambio automático de depósito y eliminación de página en blanco.

FUNCIONES DE ESCÁNER

Funcionalidad: envío a e-mail, a FTP, a SMB 3.0, a USB, TWAIN de red/local, WSD y (WIA).

Velocidad de escaneo: 62ipm (300 ppp, A4, monocromo, dúplex), 46ipm (300 ppp, A4 color, dúplex), 60ipm (300 ppp, A4, monocromo), 40ipm (300 ppp, A4 color)

Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 escala de grises.

Tamaño máximo de escaneo: A4/Legal.

Tipo de original: Texto, foto, texto/foto, texto fino, PDF buscables con OCR (opcional).

Formato de archivo: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, PDF encriptados, PDF de alta compresión, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, archivos MS Office (opcional) y PDF, texto opcional.

Métodos de compresión: MMR/JPEG

Funciones: Escaneo a color, libreta de direcciones integrada, compatible con Directorio Activo, transferencia de datos encriptados, envío múltiple (correo electrónico, fax, SMB / FTP e impresión) de una vez, eliminación de páginas en blanco.

FUNCIONES DE FAX

Compatibilidad: ITU-T Super G3.

Velocidad de módem: Máx. 33,6 kbps.

Tiempo de transmisión: Máx. 3 segundos (JBIG).

Velocidad de escaneo: 2 segundos o menos.

Libreta de direcciones: 250 números en total.

Densidad de escaneo: Normal: 200 x 100 ppp, Fino: 200 x 200 ppp.

Superfino: 200 x 400 ppp, Ultrafino: 400 x 400 ppp, Medio tono: 256 escala de grises.

Tamaño máximo del original: A4/Legal.

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH.

Memoria de recepción: 256 hojas o más.

Funciones: fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, transmisión y recepción encriptadas, sondeo transmisión y recepción, difusión.

CONSUMIBLES

Capacidad del tóner acorde al 5% de cobertura en A4.

TK-5345K kit de tóner: tóner microfino de 17.000 páginas A4.

TK-5345C/ TK-5345M / TK-5345Y: tóner microfino cian, magenta y amarillo de capacidad para 9.000 páginas A4. Tóner inicial incluido de 6.000 páginas en negro y 3.000 páginas en cian, magenta y amarillo.

Grapas SH-13: para MS-5100, 2 x 1,500.

OPCIONES

Alimentador de papel PF-5100: (máx. 3 unidades) 500 hojas, 60-220 g/m²; A4, A5, B5, Carta, Legal, Folio, personalizado (92 x 162 mm a 216 x 356 mm).

Grapador MS-5100 / MS-5100 B: 20 hojas, grapado semiautomático de una posición, incluye 1.500 grapas.

Data Security Kit (E)

Ampliación de memoria: MD3-1024, MDDR3-2G, DDR3, 1 GB / 2 GB.

UG-33: compatibilidad ThinPrint.

Lector de tarjetas USB IC + Kit de autenticación de tarjeta (B):

compatible con diferentes tecnologías de autenticación.

IC Card Reader Holder 10: para integrar al lector IC USB.

Scan Kit (A): escaneo a PDF texto (OCR integrado).

Interfaces opcionales:

IB-36: interfaz Wi-Fi direct, interfaz LAN inalámbrica (802.11/g/n).

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ45)

IB-51: LAN inalámbrica (802.11/g/n)

HD-6 SSD: 32 GB para una fácil gestión de documentos

HD-7 SSD: 128 GB para una fácil gestión de documentos

CB-5100H: mesa alta con capacidad de almacenamiento,

aprox. 39 cm x 53 cm x 50 cm (ancho x profundo x alto)

CB-5100L: mesa baja con capacidad de almacenamiento,

aprox. 39 cm x 53 cm x 37 cm (ancho x profundo x alto).

GARANTÍA

Garantía de 1 año de serie. KYOCERA garantiza los tambores y reveladores incluidos con el equipo durante 3 años o un máximo de 200.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que la multifuncional sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

La TASKalfa 352ci incorpora componentes de larga duración que garantizan un funcionamiento eficiente y fiable para cumplir con los exigentes requisitos de los entornos de oficina.



apen^{ANY}30
SOLUCIONS INFORMÀTIQUES

KYOCERA Document Solutions Partner

Kyocera Document Solutions España, S.A., Edificio Kyocera, Calle Manacor, 28290 Las Rozas, Madrid. España.

Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19

www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.